


Stabile CF-Schnellschlusstüren von VACOM

- Schneller Zugang zu CF-Schleusensystem
- Definierte Führung beim Verschließen der Tür
- Getrennter Verschluss- und Schwenkmechanismus
- Leichte Bauweise durch gezielte Werkstoffauswahl
 - Tür aus Aluminium
- Zwei Varianten als Standard erhältlich:
 - mit auswechselbarem Schauglas
 - ohne Schauglas



CF-Schnellschlusstüren mit auswechselbarem Schauglas, Edelstahl / Aluminium




Technische Daten

Montage	an Kammer, mit Inbusschrauben
Ausheiztemperatur	bis 150 °C, kurzfristig bis 200 °C
Flansch	Edelstahl 304
Türrahmen	Aluminium, eloxiert
Türdichtung	FKM
Schauglas	Borofloat®
Leckrate	< 1.0E-8 mbar l/s

Bestellinformation

Art.-Nr.	DN	D	D2	D3	L
QAD63VP-AL-304	63	152	125	63	30
QAD100VP-AL-304	100	194	164	100	33
QAD150VP-AL-304	150	211	238	150	35

CF-Schnellschlusstüren ohne Schauglas, Edelstahl / Aluminium



Technische Daten

Montage	an Kammer, mit Inbusschrauben
Ausheiztemperatur	bis 150 °C, kurzfristig bis 200 °C
Flansch	Edelstahl 304
Tür	Aluminium, eloxiert
Türdichtung	FKM

Bestellinformation

Art.-Nr.	DN	D	D2	D3	L
QAD40BK-AL-304	35	108	80	38	24
QAD63BK-AL-304	63	152	125	63	30
QAD100BK-AL-304	100	194	164	100	33
QAD150BK-AL-304	150	211	238	150	35

VACOM

Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH

Gabelsbergerstraße 9 ■ 07749 Jena ■ Deutschland

Tel. +49(0)3641 4275-0 ■ Fax +49(0)3641 4275-82

info@vacom.de ■ www.vacom.de

